

Katalog výrobků



MOTOR



AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA



DIFERENCIÁLY
A PŘEVODOVKY



OŠETŘENÍ
BENZINU



OŠETŘENÍ
NAFTY



ŘÍZENÍ



CHLAZENÍ



KLIMATIZACE



SPECIALITY

www.bg-care.cz

Naftový motor



Dekarbonizace!

BG 245



Profesionální přípravek k efektivnímu odstranění karbonových úsad z nejmodernějších, vysoce výkonných HPCR systémů vznětových (naftových) motorů. Odstraňuje nehouževnatější úsady z vnitřních vstřikovačů, vstřikovacího čerpadla, spalovacího prostoru, ventilů, filtru pevných částic a katalyzátoru. Maže vstřikovače a palivové čerpadlo. Navrací výkon motoru, zlepšuje studené starty, zajišťuje klidný chod motoru. Neobsahuje alkohol. Zaručuje zvýšenou efektivitu využití paliva, a tím snižuje jeho spotřebu. Několikanásobně prodlužuje životnost vstřikovacího systému, filtru pevných částic a katalyzátoru.

Aplikace: Balení 325 ml na maximálně 75 l nafty.

BG PD15 Diesel Fuel System Performance Restoration



Zcela nový produkt na dekarbonizaci vznětových motorů osobních a dodávkových vozů. Vysoce koncentrované složení pro nastartování BG prevence dekarbonizace. Tento produkt čistí celý palivový systém, včetně odstranění vnitřních usazenin ve vstřikovačích, které se běžně vyskytují ve vysokotlakých palivových systémech Common Rail. Nenahrazuje BG 245, ale je prvním krokem při aplikaci u vozů, které mají najeto více kilometrů nebo vykazují větší obtíže (klepání, spotřeba, emise, apod.). Druhý a další aplikace již BG 245.

Aplikace: Balení 325 ml na maximálně 75 l nafty.

BG PD09 Heavy Duty Fuel System Performance Restoration



Profesionální, vysoce koncentrovaný přípravek k efektivnímu odstranění karbonových úsad z nejmodernějších, vysoce výkonných systémů vznětových (naftových) motorů nákladních, stavebních a zemědělských strojů. Odstraňuje nehouževnatější úsady z vnitřku vstřikovačů, vstřikovacího čerpadla, spalovacího prostoru a ventilů. Navrací výkon motoru, snižuje spotřebu, zlepšuje studené starty a zajišťuje klidný chod motoru. Neobsahuje alkohol. Několikanásobně prodlužuje životnost vstřikovacího systému, filtru pevných částic.

Aplikace: Balení 946 ml na 380 l nafty.



BG 6575 KIT

Kompletní dekarbonizace pro všechny naftové motory s filtrem pevných částic i bez (DPF). Efektivní dekarbonizace palivového, olejového a spalovacího systému vznětových motorů vybavených DPF i bez filtru pevných částic.

Velmi snadno, absolutně bezpečně a efektivně odstraní úsady a zabrání jejich tvorbě. Zvýší výkon motoru, sníží spotřebu, opotřebení a emise. Pouze tři jednoduché kroky k navrácení plného výkonu motoru, ke snížení emisí a spotřeby, ke klidnějšímu chodu motoru a snadným startům. Při pravidelném používání každých 15 000–20 000 km bude motor i DPF pořád v plném výkonu.

Aplikace: Používejte s každou výměnou motorového oleje.

Naftový motor



Aditivace!

BG 225 DFC PLUS HP - Letní aditivum



Multispektrální aditivum nafty pro efektivní a bezpečné odstranění karbonových úsad ze vstřikovacího a spalovacího systému. Vytváří silný mazací film pro ochranu vstřikovačů, čerpadla a předchází jejich poškození. Až 20x silnější čistící výkon než srovnatelné produkty. Chrání před vznikem nových usazenin. Zabraňuje zanášení a ucpání palivového filtru a DPF. Zvyšuje oxidační stabilitu nafty, stabilizuje palivo po dobu 6 měsíců a eliminuje nepříznivé účinky biosložky v palivu. Snižuje emise, spotřebu paliva a odstraňuje vodu z palivového systému. Určeno pro všechny naftové motory!

Aplikace BG 2256: Balení 177 ml na 400 l nafty.

Aplikace BG 22532: Balení 946 ml na 1800 l nafty.



BG PD14 - Celoroční aditivum



Nejnovější multispektrální aditivum nafty, pro všechny naftové motory s nejnovější HP vysokotlakou HPCR technologií vstřikování (Common Rail) i pro všechny předcházející vstřikovací systémy. Obsahuje nejnovější aditivní technologii 2. generace. Poskytuje nepřekonatelnou ochranu palivového systému při vysokých provozních teplotách a tlacích. Vytváří silný mazací film pro ochranu vstřikovačů, čerpadla a předchází jejich poškození nebo zadření. Velmi efektivně odstraňuje usazeniny z palivového systému, chrání před vznikem nových usazenin. Zabraňuje zanášení a ucpání palivového filtru. Stabilizuje naftu před vznikem oxidace po dobu 6 měsíců. Zabraňuje gelovatění nafty v zimním období. Snižuje emise, spotřebu paliva, odstraňuje vodu z palivového systému, chrání systém před korozi. Působí preventivně před zanášením DPF filtrů.

Aplikace: Balení 946 ml na 950 l nafty.

BG 242 DFC PLUS® HP Easy Treat - Zimní aditivum



Obdobné vlastnosti jako BG 225, hlavní rozdíl je zimní aplikace, kdy zabraňuje gelovatění nafty, snižuje bod tuhnutí nafty o 15 °C. Neobsahuje alkohol.

Aplikace: 177 ml na 95–50 l nafty.

BG PD 248 - Zimní aditivum se zvyšovačem cetanového čísla



Zimní aditivum nafty, se zvyšovačem cetanového čísla. Udržuje v čistotě vstřikovací systém i komponenty palivového systému, zabraňuje gelovatění paliva, koriguje zanášení trysek, snižuje množství výfukových plynů a chrání součásti motoru proti rzi a korozi. BG DFC Plus se snadno mísí se všemi druhy motorové nafty a je vynikající stabilizátor skladování paliva. Zvyšuje cetanové číslo nafty o 3–7. Absolutně bezpečný pro katalyzátory a filtry pevných částic. Neobsahuje žádný alkohol.

Aplikace: Balení 325 ml ošetří až 114 litrů nafty.

BG 238 DFC PLUS HP Extra Cold Zimní aditivum se zvyšovačem cetanového čísla do extrémních mrazů



Multispektrální zimní aditivum nafty do extrémních podmínek -40 °C. Zabraňuje gelovatění nafty a ucpávání palivového systému v zimním období (filtry, sítko,...). Chrání systém před vznikem úsad, odstraňuje úsady. Maže palivový systém a chrání před abrazivním opotřebením z paliva. Velmi vysoká účinnost hned při velmi studeném startu. Zvyšuje cetanové číslo o 3–7. Navrací výkon motoru. Zvláště účinný v motorech HPCR. Zlepšuje výkonnost v chladném počasí. Udržuje optimální spotřebu paliva. Účinný i pro bionafty. Zabraňuje tepelné a oxidační degradaci nafty. Odstraňuje usazeniny ze vstřikovacího a palivového systému. Zvyšuje efektivitu využití paliva. Snižuje spotřebu paliva. Snižuje škodlivé emise. Určeno pro aplikaci do paliva všech naftových motorů. Zcela bezpečný pro motory s filtrem pevných částic.

Aplikace: Balení 177 ml na 100–150 l.

Benzínový motor



Dekarbonizace!

BG 208 44K



Určen k efektivnímu odstranění karbonových úsad z klasických benzínových motorů i z nejmodernějších s přímým vstřikováním (GDi, FSi, TSi). Velmi efektivně obnovuje výkon vstřikovacího systému, odstraňuje nejhůževnatější úsady ze spalovacího prostoru, ventilů, lambda sondy, a katalyzátoru. Snižuje spotřebu paliva a emise, zvyšuje výkon motoru a několikanásobně prodlužuje životnost vstřikovacího systému. Udržujete celý spalovací systém ve vynikajícím stavu bez úsad, předchází opotřebení a drahým opravám. Jedno balení každých 15 000 km na jednu plnou palivovou nádrž 40–75 l benzínu.

Aplikace: Balení 325 ml na maximálně 75 l benzínu.



BG 6577 KIT

Dekarbonizace pro benzínové motory
3 jednoduché kroky k obnově výkonu motoru BG, FSi, TSi...
Kompletní dekarbonizace

Kompletní dekarbonizace pro benzínové motory s klasickým i s přímým vstřikováním GDi, FSi, TSi. Kompletní dekarbonizace olejového, palivového, spalovacího a výfukového systému. Velmi snadno, absolutně bezpečně a efektivně odstraní úsady a zabrání jejich tvorbě. Zvýší výkon motoru, sníží spotřebu, opotřebení a emise. Pouze tři jednoduché kroky k navrácení plného výkonu motoru, ke snížení emisí a spotřeby, ke klidnějšímu chodu motoru a snadným startům. Jedině pravidelný preventivní zásah zabrání tvorbě úsad a zvýší vysokoteplotní rezistenci motorového oleje.

Aplikace: Používejte s každou výměnou motorového oleje.

BG HEV KIT



Kompletní dekarbonizace a ochrana pro hybridní vozy. V hybridních motorech nepracuje motor tak často, tím operační teplota motoru kolísá a dochází ke vzniku vlhkosti a průnikům paliva do olejového prostoru. Výsledkem je degradace motorového oleje, pokles jeho výkonu, mazací vlastnosti a ochrany součástí motoru před opotřebením a korozi. Kompletní dekarbonizace a ochrana hybridních motorů. Absolutně bezpečně a efektivně odstraní úsady a zabrání jejich tvorbě. Zvýší výkon motoru, sníží spotřebu, zabraňuje korozi, ochraňuje vstřikovače, eliminuje nežádoucí vlivy oxidace paliva a oleje. Tím zabraňuje opotřebení a zvýšení emisí.

Aplikace: Používejte s každou výměnou motorového oleje.



BG 6900 KIT

Kompletní dekarbonizace pro 4-taktní motorky, čtyřkolky a skútry. Velmi snadná a účinná aplikace. Pouze 3 kroky k efektivnímu odstranění úsad z palivového, spalovacího a výfukového systému. Ochrání motor před oxidačně-termálním selháním maziva při vysokém zatížení a otáčkách. Výrazně redukuje tření v motoru, což pozitivně ovlivní pístní kroužky, zdvihátka a další součásti motoru. Snižuje spotřebu paliva a emise, navrácí motoru plný výkon. Vynikající výkon i u mokré spojky.

Aplikace: Používejte s každou výměnou motorového oleje.

PF06 Aerosol Carbon Eliminator

Přípravek pro efektivní a bezpečné odstranění karbonových úsad ze sacího systému a ventilů. Určeno pro aplikaci za chodu motoru do sacího systému. Prevence proti zanášení sacích ventilů přímovstříkových motorů – GDi, TSi, FSi... Zcela bezpečný pro všechny součásti motoru a emisního systému. Maximální účinnost. Velmi jednoduchá aplikace.



Aplikace: Za chodu motoru do sacího systému



Benzínový motor



Aditivace!

BG 2026 SC2 Supercharge II



Unikátní přípravek do benzínu, který stabilizuje palivovou nádrž před degradací, korozi a vznikem oxidace po dobu 6ti měsíců. Udrží celý palivový systém bez úsad. Snižuje karbonové úsady ve spalovacím prostoru, vstřikovacím systému, v teplé části turbu a v EGR systému. Snižuje spotřebu paliva a emise. Zabraňuje špatnému chodu motoru. Bezpečný pro katalyzátory a lambda sondy. Ideální prevence pro motory s přímým vstřikováním (GDi, FSi, TSi) před vznikem úsad a snížením výkonu motoru.
PRAVIDELNÁ APLIKACE PŘI TANKOVÁNÍ.

Aplikace: Balení 177 ml na 60 l benzínu.

BG 213



High-tech přípravek, určen pro kontrolu úsad po celou dobu životnosti motoru. Přidává se do palivové nádrže vozidla každých 8 000 km. Udrží vstřikovací systém, ventily a spalovací komoru čisté a bez nebezpečných usazenin. Udrží výkon motoru „jako nový“. To zabraňuje tvorbě rzi a koroze. Stabilizuje palivo po dobu 6 měsíců a předchází jeho degradaci. Chrání proti škodlivým účinkům etanolu. Vhodný pro motory LPG. Bezpečný pro katalyzátory a lambda sondy.
JEDNORÁZOVÁ APLIKACE DO PALIVA.

Aplikace: Balení 177 ml jednorázově na 60 l benzínu.

BG 280



Velmi efektivní odstraňovač vody z palivového systému. Současné pohonné hmoty s obsahem ethanolu jsou náchylné ke kontaminaci vodou. To vede ke vzniku koroze palivového systému, nepravidelnému chodu motoru a rozšíření mikroorganismů, které zanášejí palivové filtry. V zimním období zapříčiňuje špatné starty a zamrzání systémů. Obsahuje bezpečné a velmi účinné látky, které absorbují nežádoucí vodu z paliva, která je následně spálena a odchází ve formě páry. Bezpečný pro katalyzátory a lambda sondy.
JEDNORÁZOVÁ APLIKACE DO PALIVA.

Aplikace: Balení 177 ml na 60 l benzínu.





BG 109 EPR®



Vysoce efektivní a bezpečné odstranění karbonových úsad z pístních kroužků a olejového systému. Určeno pro aplikaci do oleje před výměnou u všech spalovacích motorů. Maximální prevence pro přímovstříkové motory (GDi, TSi, FSi atd.) a filtry pevných částic DPF/GPF. Zcela bezpečný pro všechny součásti motoru, 100% účinnost s okamžitým efektem. Celkově obnovuje výkon olejového systému, odstraňuje nejhrouževnatější karbonové úsady z oblasti pístních kroužků, navrácí kompresní tlaky motoru, snižuje spotřebu oleje a množství škodlivých emisí, snižuje množství úsad ve filtru pevných částic, nový olej jde do čistého systému bez možnosti kontaminace a degradace.

Aplikace: Do starého oleje před výměnou, 20 minut/1200 ot.

BG 107 RF-7



Prokazatelně a velmi efektivně snižuje spotřebu motorového oleje. Snižovaná spotřeba oleje = nižší emise a minimalizace zanášení motoru. Zlepšuje funkci pístních kroužků, zvyšuje kompresní tlaky. Obsahuje aditiva, která snižují oxidaci a „houstnutí“ oleje. Aplikace do nového oleje. Kompatibilní se všemi oleji na ropné bázi. Obnovuje funkci těsnění. Zcela bezpečný pro všechny součásti motoru. Účinnost s okamžitým efektem. Může být použit v kombinaci s BG 115 MOA a BG 112 DOC.

Aplikace: Benzín/nafta - do nového oleje dle objemu.

BG 115 MOA®



Multispektrální aditivum oleje zabráňuje oxidaci, degradaci a tím zvyšuje jeho životnost. Minimalizuje zanášení sacího a spalovacího systému. Čistící aditiva udržují motor a pístní kroužky bez úsad. Vysoká alkalická rezerva ochraňuje součásti motoru před vznikem koroze. Zvyšuje výkon motorových olejů až o 315 %. Neobsahuje žádné látky, které nejsou kompatibilní s motorovými oleji. Velmi jednoduchá aplikace do nového motorového oleje. Absolutně bezpečný pro všechny součásti v motoru.

Aplikace: Benzín - do nového oleje dle objemu

BG 112 DOC®



Multispektrální aditivum oleje zabráňuje oxidaci, degradaci a tím zvyšuje jeho životnost. Minimalizuje zanášení sacího a spalovacího systému. Čistící aditiva udržují motor a pístní kroužky bez úsad. Vysoká alkalická rezerva ochraňuje součásti motoru před vznikem koroze. Zvyšuje výkon motorových olejů až o 315 %. Neobsahuje žádné látky, které nejsou kompatibilní s motorovými oleji. Velmi jednoduchá aplikace do nového motorového oleje. Absolutně bezpečný pro všechny součásti v motoru.

Aplikace: Nafta - do nového oleje dle objemu.

BG 116 Engine Performance Concentrate



Aditivum motorového oleje pro 4-taktní motocykly, zvyšuje a prodlužuje účinnost detergentů, dispergátorů, inhibitorů koroze, antioxidantů a přísad proti opotřebením motorového oleje. Pomáhá udržovat čistotu motoru při náročných provozních podmínkách. Poskytuje vynikající kontrolu tření a ochranu před extrémním tlakem na součásti motoru při delším provozu při vysokých teplotách. Pomáhá udržovat výkon a prodlužovat životnost mokřých spojek. Přípravek může být také použit mezi výměnami oleje pro zvýšení výkonnosti motorového oleje. Je kompatibilní se syntetickými i minerálními oleji.

Aplikace: Balení 177 ml ošetří až 4 litrů oleje (poměr 1:20).

BG 120 Engine Pure



Přípravek pro efektivní a bezpečné odstranění karbonových úsad z olejového systému. Pro motory s větším množstvím úsad a kalů v olejovém prostoru. Ideálně kombinovat s BG 109, jako druhý krok po aplikaci BG 109. Vysoce efektivní směs rozpouštědel a dispergancí. Rychle a bezpečně odstraní nahromaděný kal a další usazeniny z motoru. Obnovuje kompresi a výkon motoru. Neobsahuje žádná chlorovaná rozpouštědla. Je plně bezpečný pro motory i životní prostředí, obnovuje výkon olejového systému, odstraňuje větší množství úsad a kalů z olejového systému, ochrana součástí motoru, ložisek a vodítek.

Aplikace: Balení 946 ml na 4 l nového oleje, po aplikaci vypustit.

BG 103192 Dynamic Engine Cleaner



Profesionální kit na dekarbonizaci kompletního olejového prostoru. Extrémně silný účinek na ty nejhrouževnatější úsady, motory s nízkým tlakem a větším počtem najetých kilometrů. U motorů s větším počtem najetých kilometrů (50 000 km +). Ideální 1. krok před pravidelnou aplikací BG EPR 109.

Aplikace: Naplnit motor předepsaným množstvím, po aplikaci vypustit.



BG 106 Quick Clean



Profesionální výplach automatické převodovky, který velmi rychle a efektivně odstraňuje úsady na těle ventilů, z prostoru filtru a dalších součástí automatické převodovky. Zabráňuje znehodnocení nové náplně kapaliny, prodlužuje životnost kapaliny a mechanických součástí automatické převodovky. Určeno pro všechny typy automatických převodovek (hydroměnič, CVT, DSG, DCT).

Aplikace: Balení 325 ml na 8-14 l staré kapaliny.

BG 310 ATC Plus



Aditivum oleje v automatické převodovce. Efektivně ochraňuje systém převodovky při velmi vysoké zátěži (jízda v kolonách), zvyšuje oxidační a termální stabilitu kapaliny, udržuje systém bez úsad, kalů a laků, prodlužuje životnost systému převodovky. Zajišťuje velmi rychlou a snadnou změnu převodu. Předchází a zamezuje unikům kapaliny. Působí na pryžové součásti těsnění, které udržuje měkké a ohebné.

Aplikace: Balení 325 ml na 8-14 l kapaliny.



Automatická převodovka!

BG 303 CVT Plus



Unikátní kondicionér je formulován tak, aby zlepšil vlastnosti nové i použité kapaliny v obou typech řemenovým i řetězových CVT převodovkách, mokřích dvouspojkových převodovkách (DCT) nebo přímořazených převodovkách (DSG). To prodlužuje životnost kapaliny, zabráňuje tvorbě úsad, zlepšuje oxidační stabilitu kapaliny a vlastnosti proti opotřebením. BG CVT Plus je kompatibilní se všemi CVT, DCT a DSG kapalinami. Nemá být použito v klasických automatických převodovkách. Jedno balení 325 ml balení BG CVT Plus.

Aplikace: Balení 325 ml ošetří až 9 l nové kapaliny nebo 133 ml na 3,7 litrů.





Chladicí systém!

BG 540 Cooling System Flush



Profesionální výplach chladicího systému s efektivní čistící schopností v chladicím systému. Odstraňuje tuhé usazeniny, vazeliny, mastnoty, olej a oxidanty glykolu. Je absolutně bezpečný ve všech součástech chladicího systému a nemusí se po výplachu provádět neutralizace. Zabraňuje tvorbě koroze a zastavuje již započatou korozi v chladicím systému a prodlužuje životnost chladicí kapaliny.

Aplikace: Balení 355 ml na 8–12 l staré kapaliny.

BG 546 Universal Super Cool



Unikátní kondicionér chladicího systému určený pro všechny druhy chladicích kapalin. Obsahuje vyváženou kombinaci látek pro zpomalování chemických procesů. Unikátní ingredience působí jako kyselinový neutralizér a dodávají chladicí kapalině dlouhou alkalickou rezervu, prodlužují její životnost. Působí preventivně proti korozivnímu poškození součástí chladicího systému. Zabraňuje „bublání“ kapaliny. Efektivně ochraňuje před tzv. dutinovým vyžíráním rzi. Zabraňuje tvorbě oxidantů a usad. Je bezpečný pro všechny materiály v chladicím systému.

Aplikace: Balení 355 ml na 8–12 l nové kapaliny.

BG 511 Cooling System Sealer



Profesionální přípravek pro utěsnění chladicího systému, speciální složení vytváří v místech průsaků pevnou záplatu, zastavuje průsaky v bloku chladiče, účinkuje na kovových i plastových materiálech. Zpomaluje vznik koroze, rzi, obsahuje protipěnovací činidla. Inhibitory proti vzniku koroze a rzi pomáhají zajišťovat lepší teplotní transfer kapaliny.

Aplikace: Balení 355 ml na 8–12 l kapaliny.



Posilovač řízení!

BG 108 PSF Quick Clean



Bezpečný a vysoce efektivní přípravek pro odstranění usad ze systému posilovače řízení. Odstraňuje usady z čerpadla, ozubení, vedení a ventilů. Prodlužuje životnost a zamezuje opotřebení.

Aplikace: Balení 325 ml do systému PSF.

BG 330 Power Steering Conditioner



Speciální kondicionér kapaliny posilovače řízení, který předchází a zastavuje únik kapaliny, zajišťuje hladký chod a eliminuje nežádoucí zvuky a „škubání“ posilovače řízení. Zvyšuje výkon kapaliny. Snižuje opotřebení a udržuje v čistotě celý vnitřní systém posilovače řízení (ventily, ozubení, pružiny, čerpadlo, atd.). Zabraňuje srážení a vysychání kapaliny.

Aplikace: Balení 177 ml do systému PSF.



BG 332 PSF Power Clean Red



Unikátní kapalina s trojnásobnou životností, která podporuje výplach systému posilovače řízení a zároveň slouží jako náplň posilovače řízení. Speciálně vytvořená pro snížení opotřebení čerpadla a celého systému. Obsahuje čistící komponenty, odstraňuje nežádoucí zvuky a škubání, zabraňuje pění kapaliny a vytváření vysokých teplot v systému. Vysoký viskozitní index a termální stabilita pro vynikající výkon v extrémních teplotách.

Aplikace: Dle předepsaného množství posilovače řízení.

BG 334 Syntetic Power Steering Fluid



Má obdobný účinek jako BG 332, ale obsahuje syntetickou kapalinu pro vozy VW Group a další automobily, které mají předepsanou syntetickou kapalinu čistého systému bez možnosti kontaminace a degradace. Pro aplikaci do elektrických posilovačů řízení použijte plně syntetickou kapalinu BG 338.

Aplikace: Dle předepsaného množství posilovače řízení.





Ostatní produkty!

BG 328 MGC Universal



Multispektrální aditivum pro manuální převodovky a diferenciály. Profesionální přípravek do převodového oleje a diferenciálů. Vytváří velmi silný film, který extrémně snižuje tření, snižuje teplotu v převodovce, snižuje opotřebení komponentů, odstraňuje chvění a nežádoucí zvuky. Velmi snadné a hladké řazení. Zajišťuje klidný a tichý chod diferenciálů, určený i pro samosvorné diferenciály s mezním třením (LS – Limited Slip). Eliminuje chvění v diferenciálu po celou dobu životnosti oleje. Prodlužuje životnost převodového oleje.

Aplikace: 177 ml na 1,7 l oleje.

BG 406 Throttle Body & Intake Cleaner



Excelentní přípravek pro efektivní odstranění karbonových úsad ze škrtící klapky, sání, ventilu regulace otáček a EGR ventilu. Odstraňuje nejhrouževnatější úsady z EGR ventilu. Obsahuje speciální látky, které působí lubrikačně a antikoroziivně, je bezpečný pro katalyzátory a lambda sondy.

Aplikace: Sací a EGR systém, váha vzduchu.

BG 438 In-Force



Penetrační olej, který zabezpečuje zastavení koroze, maže volné součásti. Snadné povolení zarezlých součástí. Vytváří na povrchu ochranný film proti korozi.

BG 403 Non-Chlorinated Brake Cleaner



Rychlý a efektivní čistící sprej k čištění bubňů, kotoučů, pružin, atd. v brzdové soustavě. Neobsahuje chlorfluorkarby. Velmi silný účinek se sníženou spotřebou. Obsah těkavých látek 45 % VOC.

BG 495 Chain-Lube



Řetězový olej pro mazání válečkových řetězů. Používá se tam, kde je nutno použít adhezivní mazání. Je voděodolný. Odolává extrémním teplotám v mrazu i horku. Zlepšuje tření a vytváření tepla. Pro motocyklové řetězy.

BG 498 HCF Lubricant



Unikátní mazivo určené pro nejnáročnější podmínky jako je přítomnost soli, slané vody, vysoká prašnost, chemikálie a další látky, které klasická maziva degradují. Je určené jako voděodolné víceúčelové mazivo pro klasické i vysoké operační teploty. Má velmi vysoký bod skápnutí 260 °C. Pro ložiska, vysokorychlostní kuličková ložiska vedení, posuvy, točny, podvozky, čepy a další aplikace. Vyznačuje se velmi vysokou mechanickou stabilitou a vynikající ochranou před působením rzi a koroze.

Aplikace: Mazací olej.

BG 4073 Mass Air Flow Sensor Cleaner



Profesionální přípravek speciálně vytvořený pro absolutně bezpečné a velice efektivní odstranění úsad ze senzoru váhy vzduchu. Efektivně a rychle odstraňuje úsady z tepelného drátu, plastových a gumových součástí. Po aplikaci se velice rychle odpařuje. Bezpečný pro katalyzátory a lambda sondu. Navrací motoru výkon, eliminuje jízdní problémy, snižuje spotřebu paliva a emise.

Aplikace: Sací a EGR systém, váha vzduchu.

BG 709 Frigi-Clean®



Velmi silný produkt ve formě aktivní pěny, která se aplikuje přímo na výparník. Je doporučen pro vysoce znečištěné (i mechanickými nečistotami) systémy klimatizace, odstraňuje z výparníku nánosy vlasů, chlupů, hmyzu a nitkovinu, které aktivní pěna rozpustí.

BG 703 Automotive Sanitizing Fogger



Dezinfekční sprej pro klimatizace, vzduchové vedení a celý interiér vozidla. Je vysoce efektivní proti mnoha virům a bakteriím, včetně SARS-CoV-2 (covid-19). Tento silný baktericid a virucid odstraňuje z klimatizačních systémů automobilů nepříjemný vlhký zápach. Sprej je plně testovaný podle norem BS EN 1276 a BS EN 14476 na efektivitu biocidního účinku a také podle normy BS EN 1650.

BG 860 Stop Squeal



Vynikající a absolutně bezpečný přípravek, který efektivně eliminuje pískání a chvění brzdových destiček. Přípravek penetruje do materiálu brzdových destiček, kde zabráňuje tvorbě chvění a zastaví nebo velmi výrazně redukuje nežádoucí zvuky. Speciální impregnace redukuje přilepování destičky k rotoru. Splňuje bezpečnostní standardy Motor Vehicle Safety Standard no. 105-83 – hydraulic brake system.

Vyrobeno v U.S.A.



Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:
I. O. B., spol. s r. o., U Expertu 134, 250 69 Klíčany
info@iob.cz, tel.: 724 534 716

www.bg-care.cz