

BG GDi Platinum Servis

Návod k použití

- 1) aplikujte do nádrže BG 208, pokud není nádrže plná, tak dotankujte
- 2) nastartovat a zahrát motor
- 3) na sání demontujte MAP senzor nebo jiné přípojné místo
- 4) místo map senzoru umístit BG adaptér a do přístroje nalijte 1x BG 261. **POZOR:** přípravek může poškodit lak i plasty, proto nalévejte mimo vozidlo!!!
- 5) otvory na adaptéru nastavte tak, aby vždy směřovaly směrem nahoru
- 6) odpojte ovládání VALVETRONICu
- 7) znovu nastartujte motor
- 8) otevřete ventil na přístroji (motor si bude sám nasávat chemii)
- 9) **Usedněte za volant a každých 45 vteřin 3x akcelerujte. To provádějte celou dobu aplikace!!!**
- 10) po spotřebování jednoho balení BG 261 zavřete ventil na přístroji a ponechte motor běžet 15 minut na volnoběh (standardní doba na jedno balení produktu j 25-40 minut aplikace - dle podtlaku vozidla)
- 11) po 15 minutách naplňte přístroj druhým produktem BG 261 a opakujte postup dle bodu 8)
- 12) po spotřebování přípravku ponechte motor na 15 minut na volnoběh
- 13) namontujte opět všechny senzory
- 14) a projed'te vozidlo po dobu 10-15 minut, aby se všechny chemie správně spotřebovala. Vynechání tohoto kroku může vést k poškození motoru

Poznámky:

- * BG Platinum je určeno pro schválené motory, kde je uvedený i video návod viz QR kód
- * používejte ochranné prostředky: brýle, rukavice, ochranný oděv. Přečtete si bezpečnostní listy
- * během aplikace motor nevypínejte
- * v pravidelných intervalech akcelerujte
- * pokud se začnou z motoru ozývat klepavé zvuky, přerušete dávkování přípravku a ponechte cca 5 minut na volnoběh

BG GDi Platinum adaptér s otvory



bgfor.me/platref

